

**آنالیز فسفات آهن :**

آرکم 1 CFF کد A-1461

فسفات آهن ترکیبی است که برای فسفات نمودن قطعات فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی در برابر عوامل جوی و آماده نمودن سطوح فلزی برای پذیرش و چسبندگی بیشتر رنگ بکار میرود. با توجه به میزان مصرف این ترکیب جهت فسفات نمودن همچنین کیفیت قطعه پس از عملیات با در نظر گرفتن راندمان کاری بالا از لحاظ اقتصادی هزینه های تولید را کاهش خواهد داد.

مشخصات :

حالت فیزیکی : مایع رنگ : بیرنگ PH:  $3.5 \pm 0.5(3\%W/W)$ 

روش استفاده :

این ترکیب هم بصورت غوطه وری ( با غلظت 3% وزنی و زمان عمل 5 دقیقه ) و هم بصورت اسپری ( با غلظت 1.5% وزنی و زمان عمل 2 دقیقه ) در دمای ۷۵-۷۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده میباشد.

نحوه و شرایط نگهداری :

در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و در انبار سر پوشیده نگهداری شود.

پس از مصرف درب گالن را محکم ببندید.

احتیاطات :

از تماس مستقیم با بدن خودداری و در صورت آلودگی با آب فراوان شستشو داده شود.

در هنگام مصرف از دستکش ، ماسک ایمنی و عینک استفاده شود.

بسته بندی : در گالن های ۲۵ کیلوگرمی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده بهینه با متخصصین این گروه تماس حاصل فرمایید.

تلفن : ۳۶۳۰۳۷۱۰ - ۳۶۳۰۸۳۱۲

فکس : ۳۶۳۱۷۵۸۸

تهران - خیابان ۱۷ شهریور جنوبی - خیابان قاسم مهاجر - پلاک ۵۶

WWW.TEHRANACID.COM - WWW.TACID.IR